

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

### Produktinformation

**REMA**<sup>®</sup>

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241326941061	8717365154928	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1M	6,2
2413269410615	8717365154935	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M	7,8
241326941062	8717365154942	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2M	9,4
2413269410625	8717365154959	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M	11
241326941063	8717365154966	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3M	12,6
2413269410635	8717365154973	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M	14,2
241326941064	8717365154980	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-4M	15,8
241326941081	8717365154997	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1M	12
2413269410815	8717365155000	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M	15
241326941082	8717365155017	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2M	18
2413269410825	8717365155024	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M	21
241326941083	8717365155031	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3M	24
2413269410835	8717365155048	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M	27
241326941084	8717365155055	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-4M	30
241326941101	8717365155062	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1M	18,8
2413269411015	8717365155079	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M	23,4
241326941102	8717365155086	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2M	28
2413269411025	8717365155093	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M	32,6
241326941103	8717365155109	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3M	37,2
2413269411035	8717365155116	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M	41,8
241326941104	8717365155123	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-4M	46,4
241326941131	8717365155130	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1M	30,2
2413269411315	8717365155147	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1,5M	38,2
241326941132	8717365155154	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2M	46,2
2413269411325	8717365155161	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2,5M	54,2
241326941133	8717365155178	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3M	62,2
2413269411335	8717365155185	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3,5M	70,2
241326941134	8717365155192	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-4M	78,2
241326941161	8717365155208	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1M	56,5
2413269411615	8717365155215	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1,5M	68,5
241326941162	8717365155222	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2M	80,5

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2413269411625	8717365155239	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2,5M	92,5
241326941163	8717365155246	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3M	104,5
2413269411635	8717365155253	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3,5M	116,5
241326941164	8717365155260	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-4M	128,5