



Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
R2694106-1	8717365154928	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1M	6,2	3
R2694106-1.5	8717365154935	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M	7,8	3
R2694106-2	8717365154942	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2M	9,4	3
R2694106-2.5	8717365154959	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M	11	3

R2694106-3	8717365154966	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3M	12,6	3
R2694106-3.5	8717365154973	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M	14,2	3
R2694106-4	8717365154980	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-4M	15,8	3
R2694108-1	8717365154997	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1M	12	3
R2694108-1.5	8717365155000	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M	15	3
R2694108-2	8717365155017	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2M	18	3
R2694108-2.5	8717365155024	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M	21	3
R2694108-3	8717365155031	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3M	24	3
R2694108-3.5	8717365155048	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M	27	3
R2694108-4	8717365155055	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-4M	30	3
R2694110-1	8717365155062	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1M	18,8	3
R2694110-1.5	8717365155079	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M	23,4	3
R2694110-2	8717365155086	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2M	28	3
R2694110-2.5	8717365155093	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M	32,6	3
R2694110-3	8717365155109	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3M	37,2	3
R2694110-3.5	8717365155116	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M	41,8	3
R2694110-4	8717365155123	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-4M	46,4	3
R2694113-1	8717365155130	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1M	30,2	3
R2694113-1.5	8717365155147	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1,5M	38,2	3
R2694113-2	8717365155154	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2M	46,2	3
R2694113-2.5	8717365155161	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2,5M	54,2	3
R2694113-3	8717365155178	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3M	62,2	3
R2694113-3.5	8717365155185	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3,5M	70,2	3

R2694113-4	8717365155192	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-4M	78,2	3
R2694116-1	8717365155208	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1M	56,5	3
R2694116-1.5	8717365155215	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1,5M	68,5	3
R2694116-2	8717365155222	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2M	80,5	3
R2694116-2.5	8717365155239	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2,5M	92,5	3
R2694116-3	8717365155246	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3M	104,5	3
R2694116-3.5	8717365155253	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3,5M	116,5	3
R2694116-4	8717365155260	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-4M	128,5	3