

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RCX-RCS

### Produktinformation

**REMA**<sup>®</sup>

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht

[... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RCX-RCS

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241326942061	8717365155277	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1M	7
2413269420615	8717365155284	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M	8,6
241326942062	8717365155291	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-2M	10,2
2413269420625	8717365155307	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M	11,8
241326942063	8717365155314	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-3M	13,4
2413269420635	8717365155321	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M	15
241326942064	8717365155338	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-4M	16,6
241326942081	8717365155345	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-1M	12,4
2413269420815	8717365155352	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M	15,4
241326942082	8717365155369	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-2M	18,4
2413269420825	8717365155376	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M	21,4
241326942083	8717365155383	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-3M	24,4
2413269420835	8717365155390	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M	27,4
241326942084	8717365155406	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-4M	30,4
241326942101	8717365155413	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-1M	19,6
2413269421015	8717365155420	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M	24,2
241326942102	8717365155437	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-2M	28,8
2413269421025	8717365155444	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M	33,4
241326942103	8717365155451	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-3M	38
2413269421035	8717365155468	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M	42,6
241326942104	8717365155475	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-4M	47,2
241326942131	8717365155482	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-1M	37
2413269421315	8717365155499	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-1,5M	45
241326942132	8717365155505	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-2M	53
2413269421325	8717365155512	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-2,5M	61
241326942133	8717365155529	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-3M	69
2413269421335	8717365155536	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-3,5M	77
241326942134	8717365155543	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-4M	85
241326942161	8717365155550	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-1M	63,3
2413269421615	8717365155567	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-1,5M	75,3
241326942162	8717365155574	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-2M	87,3

## Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RCX-RCS

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2413269421625	8717365155581	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-2,5M	99,3
241326942163	8717365155598	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-3M	111,3
2413269421635	8717365155604	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-3,5M	123,3
241326942164	8717365155611	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-4M	135,3