

REMA RCB Kuppelhaken Edelstahl

Produktinformation



CARTEC

Die Grade 6 Edelstahl-Kettenschlingen und Komponenten von Rema® werden sorgfältig aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316) gefertigt. Unsere Schlingen sind nicht nur langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit der Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten garantieren wir eine nachhaltige und anpassbare Lösung, die auf Ihre spezifischen Hebeanforderungen zugeschnitten ist. Unsere Edelstahlbaugruppen sind in einer Vielzahl von Branchen wie Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und darüber hinaus vertrauenswürdig.

Merkmale

1. **Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochwertigem AISI 316 Edelstahl, was Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion gewährleistet.
2. **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Hebeoperationen mit verschiedenen Montageoptionen.
3. **Sicherheit:** Kommt mit einer CE-Kennzeichnung und einem Sicherheitsfaktor von 4, was während des Betriebs höchste Sicherheit gewährleistet.
4. **Anpassbarkeit:** Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten für eine maßgeschneiderte Hebelösung.

Märkte/Anwendungen

- **Bauwesen:** Ideal für schwere Hebe- und Baustellenoperationen.
- **Lebensmittel und Getränke:** Edelstahl gewährleistet Hygiene und Sauberkeit und ist daher perfekt für lebensmittelbezogene Hebeaufgaben.
- **Medizin:** Geeignet für das Heben von medizinischer Ausrüstung und Materialien.
- **Luft- und Raumfahrt:** Kann zum Heben von Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet werden.
- **Schifffahrt:** Beständig gegen Korrosion, wodurch es sich ideal für r ... [Read more](#)

Material: AISI 316

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 818-4

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 6

REMA RCB Kuppelhaken Edelstahl

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	P mm	T mm	H mm	O mm	W mm	Gewicht (kg)
400300090050	8717365176845	0,9	6	RCB06SF-6/5MM	81	14	21	28	73	0,36
400300130050	8717365176852	1,25	7	RCB07SF-7MM	112	20	30	38	102	0,84
400300160050	8717365176869	1,6	8	RCB08SF-8MM	112	20	30	38	102	0,84
400300430050	8717365176876	4,25	10	RCB10SF-10MM	123	28	34	46	119	1,5