CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# NIRO Schäkel REMA RSH

**Produktinformation**



CARTEC

Die Grade 6 Edelstahl-Kettenschlingen und Komponenten von Rema® werden sorgfältig aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316) gefertigt. Unsere Schlingen sind nicht nur langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit der Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten garantieren wir eine nachhaltige und anpassbare Lösung, die auf Ihre spezifischen Hebeanforderungen zugeschnitten ist. Unsere Edelstahlbaugruppen sind in einer Vielzahl von Branchen wie Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und darüber hinaus vertrauenswürdig.

**Einsatzmerkmale:**

1. **Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochwertigem AISI 316 Edelstahl, was Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion gewährleistet.
2. **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Hebeoperationen mit verschiedenen Montageoptionen.
3. **Sicherheit:** Kommt mit einer CE-Kennzeichnung und einem Sicherheitsfaktor von 4, was während des Betriebs höchste Sicherheit gewährleistet.
4. **Anpassbarkeit:** Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten für eine maßgeschneiderte Hebelösung.

**Märkte/Anwendungen:**

- **Bauwesen:** Ideal für schwere Hebe- und Baustellenoperationen.
- **Lebensmittel und Getränke:** Edelstahl gewährleistet Hygiene und Sauberkeit und ist daher perfekt für lebensmittelbezogene Hebeaufgaben.
- **Medizin:** Geeignet für das Heben von medizinischer Ausrüstung und Materialien.
- **Luft- und Raumfahrt:** Kann zum Heben von Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet werden.
- **Schifffahrt:** Beständig gegen Korrosion, wodurch es sich ideal für ı ... *Read more*

**Material:** AISI 316
**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung
**Standard:** EN 818-4


**Sicherheitsbeiwert:** 4
**Güteklasse:** 6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# NIRO Schäkel REMA RSH

## Blaupause




## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Größe | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | M mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100050930 | 0,5 | M10 | RSH005 500 KG | 18 | 34 | 18 | 9 | 8 | 33 | M10 | 0,1 |
| 420100130930 | 1,25 | M14 | RSH012 1250 KG | 25 | 49 | 25 | 13 | 12 | 40 | M14 | 0,22 |
| 420100200930 | 2 | M18 | RSH020 2000 KG | 32 | 64 | 32 | 17 | 16 | 60 | M18 | 0,52 |
| 420100320930 | 3,2 | M22 | RSH032 3200 KG | 41 | 79 | 47 | 21 | 19 | 78 | M22 | 0,8 |
| 420100500930 | 5 | M30 | RSH050 5000 KG | 56 | 106 | 60 | 29 | 25 | 109 | M30 | 2,2 |

© November 2026 - All Rights Reserved