

Transportring REMA C835X

Produktinformation



CARTEC

Der Transportring REMA C835X ist mit seiner Schraubmontage sowohl für Maschinenteile als auch für den LKW-Bau geeignet. Ideal zum Einhängen von Anschlag- und Zurrmitteln.

Merkmale

- Anschlagöse um 120° klappbar und belastbar

... [Read more](#)


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4

Transportring REMA C835X

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Modell	Abmessung Öse mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Gewicht (kg)
4215	8717365012259	4	M20	C835-M20-4000KG	18 x 85 x 40	100	138	39	21,5	15	57	61	35	1,2
R2676113	8717365262456	6,7	M24	C835-M24-6700KG	22 x 115 x 50	120	165,5	48	25,5	19	63	87	41	2,5
R2676116	8717365012266	10	M30	C835-M30-10T	26 x 140 x 65	160	216	62	31,5	25	78	106	45	7,1
4215	8717365012273	16	M36	C835-M36-16T	32 x 150 x 70	177	250	69	37	29	90	112	61	7,5