CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Horizontale Hebeklemme REMA CH

Produktinformation



Die Hebeklemm REMA CH ist geeignet zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten.

Merkmale

- Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet
- Die Hebeklemme kann auch senkrecht, z. B. unter einer Traverse, verwendet werden
- Geringes Gewicht und kompaktes Design
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft

Anwendung

- Zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten bis 37 RC (345 HB)

... *Read more*

Ausführung: Alle Angaben (inkl. Preis) pro Paar
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13155, EN 12100
Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden


Sicherheitsbeiwert: 5

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Horizontale Hebeklemme REMA CH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
50213365001	8717365015786	1	0-35	CH-1.0	188	140	65	10	100	25
50213365002	8717365015793	2	0-60	CH-2.0	290	180	90	15	115	31
50213365102	8717365015847	2	0-100	CH-2.0/L	380	180	90	15	120	31
50213365004	8717365015809	4	0-60	CH-4.0	306	220	105	25	145	31
50213365104	8717365015854	4	0-100	CH-4.0/L	415	220	105	25	145	31
50213365006	8717365015816	6	0-60	CH-6.0	306	220	110	25	145	31
50213365106	8717365015861	6	0-100	CH-6.0/L	415	220	120	25	145	31
50213365008	8717365015823	8	0-60	CH-8.0	335	225	120	35	135	31
50213365108	8717365015878	8	0-100	CH-8.0/L	430	225	120	35	135	31
50213365010	8717365015830	10	0-60	CH-10.0	335	225	120	35	135	31
50213365110	8717365015885	10	0-100	CH-10.0/L	430	225	120	35	135	31

© November 2026 - All Rights Reserved