



## Horizontale Hebeklemme REMA CHV

### Produktinformation



Die Hebeklemmen RME CHV ist stufenweise Verstellbar und dadurch zum sicheren Heben und Transportieren von einzelnen Platten bis hin zu dicken Blechpaketen in horizontaler Position geeignet.

#### Anwendung

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13155, EN 12100

**Warnhinweis:** Darf nur paarweise verwendet werden

**Sicherheitsbeiwert:** 5

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/Paar	Lieferzeit (in Tagen)
R3315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	290	200	90	15	135	30	20	18/2	30
R3315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	410	200	90	15	135	30	20	23/2	30
R3315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	300	235	105	20	165	30	20	29/2	30
R3315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	410	235	105	20	165	30	20	31/2	30
R3315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	300	235	105	20	165	30	20	32/2	3
R3315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	535	235	105	20	170	30	20	34/2	3
R3315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	305	250	120	25	160	30	20	40/2	30
R3315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	540	250	120	25	165	30	20	46/2	30
R3315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	305	250	120	25	160	30	20	51/2	30
R3315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	540	250	120	25	165	30	20	60/2	30

# Blaupause

