

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Produktinformation



REMA[®]

Die Hebeklemmen RME CHV ist stufenweise Verstellbar und dadurch zum sicheren Heben und Transportieren von einzelnen Platten bis hin zu dicken Blechpaketen in horizontaler Position geeignet.

Anwendung

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Sicherheitsbeiwert: 5

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
50213315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	290	200	90	15	135	30	20
50213315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	410	200	90	15	135	30	20
50213315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	300	235	105	20	165	30	20
50213315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	410	235	105	20	165	30	20
50213315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	300	235	105	20	165	30	20
50213315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	535	235	105	20	170	30	20
50213315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	305	250	120	25	160	30	20
50213315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	540	250	120	25	165	30	20
50213315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	305	250	120	25	160	30	20
50213315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	540	250	120	25	165	30	20