Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Produktinformation



Die Hebeklemmen RME CHV ist stufenweise Verstellbar und dadurch zum sicheren Heben und Transportieren von einzelnen Platten bis hin zu dicken Blechpaketen in horizontaler Position geeignet.

Anwendung

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13155, EN 12100
Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden


Sicherheitsbeiwert: 5

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
50213315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	290	200	90	15	135	30	20
50213315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	410	200	90	15	135	30	20
50213315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	300	235	105	20	165	30	20
50213315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	410	235	105	20	165	30	20
50213315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	300	235	105	20	165	30	20
50213315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	535	235	105	20	170	30	20
50213315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	305	250	120	25	160	30	20
50213315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	540	250	120	25	165	30	20
50213315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	305	250	120	25	160	30	20
50213315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	540	250	120	25	165	30	20

© November 2026 - All Rights Reserved