Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spindelträgerklemme REMA CSV

Produktinformation



Diese Spindel-Trägerklemme kann sowohl als semi-permanenter Anschlagpunkt als auch zum Heben von Stahlträgern benutzt werden.

Merkmale

- Die Trägerklemme ist zur schnellen und einfachen Montage mit einer Spindel ausgerüstet
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5facher Traglast
- Jede Klemme wurde mit 2facher Traglast geprüft

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155


Sicherheitsbeiwert: 5

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spindelträgerklemme REMA CSV

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)
50233368001	8717365015953	1	75-190	CSV-1.0	135-250	170	75	120	16	5
50233368002	8717365015960	2	75-190	CSV-2.0	135-250	170	75	120	16	5
50233368003	8717365015977	3	75-190	CSV-3.0	135-250	170	75	120	16	5
50233368005	8717365015984	5	150-300	CSV-5.0	230-380	325	80	180	20	15

© November 2026 - All Rights Reserved