

Spindelträgerklemme Rema RMBCV mit drehbaren Klemmbacken

Produktinformation



REMA[®]

Die Rema EMA Spindelträgerklemme RMBCV mit verstellbarer Spindel und drehbaren Klemmbacken passt sich mit seiner großen Maulweite optimal der Trägerflanschbreite an.

Merkmale

- Robuste Ausführung
- Große Maulweite
- Einfache Montage durch Spindel
- Drehbare Klemmbacken

... [Read more](#)


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

Sicherheitsbeiwert: 4

Spindelträgerklemme Rema RMBCV mit drehbaren Klemmbacken

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G max mm	H mm	J mm	K minmm	L mm	M mm	Gewicht (kg)
R3318303	8717365114717	3	89-305	RMBCV-3T	144	102	8	107	25,4	418	20	100	322	410	10	10
R3318305	8717365114724	5	89-305	RMBCV-5T	144	118	14	122	25,4	418	25	115	346	409	57,5	15,5
R3318310	8717365114731	10	89-305	RMBCV-10T	144	114	20	119	25,4	426	32	106	355	409	28	22