Spindelträgerklemme Superclamp S

Produktinformation



Die Superclamp Serie S ist eine einstellbare Trägerklemme, die sich der Trägerflanschbreite optimal anpasst und somit weite Backenöffnungen erlaubt.

Merkmale

- Robuste Ausführung
- Große Maulweite
- Schnelle und einfache Montage durch Spindel

Anwendung

- Zum Heben, Schleppen oder als Aufhängepunkt an Stahlprofilen

... *Read more*


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 12100

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Spindelträgerklemme Superclamp S

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
502300201900270	8717365016721	2	76-190	S1*	125	3	22	90	188	275	20	77	250	4
502300301900270	8717365016738	3	76-190	S2*	125	6	22	90	188	275	20	77	250	5,1
502300301900270	8717365016745	3	76-190	S2A*	130	12,5	22	102	250	275	20	103	268	7,4
502300402540270	8717365016752	4	150-254	S3*	130	10	22	112	327	410	25	98	332	10,4
502300501900270	8717365016769	5	76-190	S3X	130	12,5	22	116	237	295	25	110	300	9
502300503050270	8717365016776	5	150-305	S3A*	140	12,5	32	116	373	410	25	110	360	14,9
502300604570270	8717365016790	6	203-457	S4S	140	12,5	42	116	498	560	25	110	459	18,8
502300702280270	8717365016783	7	101-228	S4	140	12,5	42	118	323	410	32	120	382	17,5
502301004570270	8717365016806	10	203-457	S4A	140	20	42	118	498	560	32	112	476	27,3
502301504570270	8717365016813	15	203-457	S12	170	20	50	116,5	611	660	40	185	616	53,8
502301506100270	8717365016820	15	406-610	S14	175	20	63	116,5	795	810	40	185	673	63

© November 2026 - All Rights Reserved