CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Permanent-Lasthebemagnet Rema PFR

Produktinformation



REMA®

Der Permanent-Lasthebemagnet REMA PFR ist durch seine Bauweise schnell und einfach zu bedienen. Die Hebeleistung des Neodym Hebemagneten wird durch Umlegen des Hebels ohne Zufuhr von Elektrizität aktiviert.

Durch das Neodymmaterial entstehen unter Berücksichtigung des Eigengewichts und der Abmessung sehr hohe Magnetkräfte.

Die Ausführung ist für Werkstücke mit runder als auch flacher Oberfläche geeignet.

Merkmale

- Sicherheitsfaktor 3
- Kräftige Neodymmagnete
- Sehr hohes Hebevermögen und einfache Bedienung
- Leichte mechanische Schaltung mit Sicherheitshebel
- Große Aufhängeöse
- Kompakte Ausführung und geringes Eigengewicht
- Robuste Bauweise des Gehäuses und des Magneten

Anwendungen

- In Werkstätten, Lagern und Verarbeitungsmaschinen wie: Säge-, Biege- und Drehmaschinen

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155

Sicherheitsbeiwert: 3

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Permanent-Lasthebemagnet Rema PFR

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe	Modell	Materialdicke mm	Max. Abmessung von Last* mm	Durchmesser Bereich max. mm	WLL Rundmaterial t	Gewicht (kg)
50313601004	8717365000430	0,125	95 x 60 x 110	PFR-125	25	1900 x 500	50-100	0,05	3
50313601005	8717365000447	0,25	151 x 100 x 168	PFR-250	30	1750 x 1000	60-200	0,125	10
50313601007	8717365000454	0,5	246 x 120 x 168	PFR-500	40	1800 x 1500	65-270	0,25	19
50313601009	8717365000461	1	316 x 148 x 216	PFR-1000	60	2450 x 1500	100-300	0,5	37
50313601010	8717365261527	1,5	410 x 165 x 253	PFR-1500	60	2450 x 1500	150-350	0,75	50
50313601011	8717365017346	2	480 x 165 x 251	PFR-2000	80	3250 x 1500	100-350	1	85

© November 2026 - All Rights Reserved