CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stockwinde REMA DMK

Produktinformation



REMA®

Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

Merkmale

- Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung
- Robuste Konstruktion mit großer und stabiler Fußplatte
- Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- **Typ DMK** = Standardmodell
- **Typ DMKR** = Sicherheitsratschenkurbel

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157, DIN-EN 7355

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stockwinde REMA DMK

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Bauhöhe mm	Klauenhöhe in unterster Position mm	Gewicht (kg)
52051950015	8717365000317	1,5	0,35	DMK-1.5	725	70	12
52051950016	8717365025815	1,5	0,35	DMKR-1.5	725	70	15
52051950030	8717365000324	3	0,35	DMK-3.0	725	75	20
52051950031	8717365025822	3	0,35	DMKR-3	725	75	23
52051950051	8717365025839	5	0,3	DMKR-5	725	70	27
52051950050	8717365000331	5	0,3	DMK-5.0	725	75	29
52051950100	8717365000348	10	0,3	DMK-10.0	800	85	42

© November 2026 - All Rights Reserved