CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Seilüberlastsicherung REMA HF

Produktinformation



REMA®

Funktionweise
Die durch den Messfühler ausgelöste Seilablenkung erzeugt eine tangentiale Kraft, die proportional zu der auf das Zugseil ausgeübte Kraft ist. Die Verformung des Messfühlergehäuses führt zur Öffnung des im Messfühler integrierten Mikroschalters.

Technische Spezifikationen

- Basisausführung: geeignet für Seildurchmesser von 4 bis 35mm
- Messwertfühler: integrierter Mikroschalter
- Installation: direkt auf das Seil
- Metallgüte: Aluminium gem. Luftfahrt
- Oberflächenbehandlung: farblose Anodisation
- Tarierungssystem: durch Mikrometer
- Sperrspannung: max. 220 VAC
- Sperrintensität: max. 5 Ampère
- Wiederholbarkeit: 1 %
- Genauigkeit: 5 % der E.M.
- Gebrauchstemperatur: von -30° bis +80° C
- Schutzart: IP 40
- Keine Instandhaltung erforderlich
- Anschluss: Elektrokabel mit drei stromführenden Adern
- Elektroanschluss: Stecker
- Länge der Leitung: 2 Meter

Anwendung

- Die REMA Seilüberlastsicherung HP wurde speziell für die Meldung ... *Read more*


Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Seilüberlastsicherung REMA HF

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	B mm	D mm	L mm	Gewicht (kg)
14984498000	8717365261015	1,6	HF-0A	4 - 10	59	28	120	0,4
14984498001	8717365261022	3,2	HF-1A	5 - 16	70	40	150	0,85
14984498002	8717365261039	7	HF-2A	17 - 25	98	50	200	2
14984498003	8717365261046	12	HF-3A	24 - 35	138	60	280	5

© November 2026 - All Rights Reserved