

Elektrische Hub-/Zugwinde CP 230 V AC



Produktinformation

REMA®

Die elektrische Hubwinde Rema® CP wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusiv Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

Technische Spezifikationen

- CP-300 Motor IP44, 4 polig - 1.15 kW
- CP-500 Motor IP44, 4 polig - 1.8 kW
- Betriebsspannung 230V, 1pH, 50 Hz

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 14492

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Größe Ø mm	Modell Seil	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Trommel mm	Tragfähigkeit Zugkraft t	Zuglänge m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)	
R2382007	8717365260964	0,3	565 x 210 x 241	CP-300 6	10	94 x 110	0,3	0,6	30	210	565	241	142	142	110	280	94	154	6 X 10,5	38	3
R2382009	8717365114151	0,5	694 x 260 x 299	CP-500 7	10	102 x 220	0,5	1	60	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 X 13,5	55	3

Technische Daten

Blaupause

