

Handseilwinde REMA TL

Produktinformation



REMA[®]

Die Stirnradwinde REMA TL ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.

Merkmale

- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- Serienmäßige Einbrennlackierung
- Mindestbelastung 20%

Standard Lieferung

- Ohne Stahlseil

Optional:

- Verzinkte Ausführung
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 12100

Handseilwinde REMA TL

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	WLL oberste Lage (t)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Seil Nutzlänge m	Betätigungskraft (kg)	Gewicht (kg)
50132015008	8717365273742	0,15	TL-0.150	4	0,068	122	13	11	4
50132015009	8717365008733	0,3	TL-0.3	5	0,12	21	25	7	10
50132015012	8717365273759	0,6	TL-0.6	6	0,232	28	12	10	11
50132015013	8717365008757	1	TL-1.0	10	0,684	21	28	15	28
50132015014	8717365273766	1,5	TL-1.5	14	0,844	14	21	12	27,5

Model	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	S
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TL-0.150	65	168	128	40	6	40,5	35	9 (3x)	102	-	89	303	280	128,5
TL-0.3	200													