

Schneckenradwinde REMA WW

Produktinformation



REMA®

Die Schneckenradwinde REMA WW ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.

Merkmale

- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- **WW-2000 - WW-5000** mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Serienmäßige Einbrennlackierung RAL2004

Standard Lieferung

- Ohne Stahlseil

Optional

- Elektrolytisch verzinkte Ausführung
- Freilauf für die Modelltypen WW-2000 bis WW-5000
- Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen
- Gerillte Trommel
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne


[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 12100

Schneckenradwinde REMA WW

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	WLL oberste Lage (t)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Seil Nutzlänge m	Betätigungskraft (kg)	Gewicht (kg)
R2016001	8717365008771	0,25	WW-250	4	0,095	17	104	3,5	13
R2016003	8717365008788	0,5	WW-500	6	0,239	20	78	9	16
R2016005	8717365008795	1	WW-1000	8	0,542	13	63	15,5	26
R2016007	8717365008801	1,5	WW-1500	10	0,845	9	41	19	28
R2016009	8717365008818	2	WW-2000	12	1,129	12/6	46	22/13	60
R2016011	8717365008825	3	WW-3000	14	1,861	11/6	52	27/14	78
R2016012	8717365024269	4	WW-4000	16	2,39	11/4	52	35/13	80
R2016013	8717365008849	5	WW-5000	18	3,165	12/4	40	58/17	115

Type	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S
WW-250	238	145	100	192	106	102	48	14	160	191	15	410	280	171	130
WW-500	269	160	115	223	107	131	70	14	190	221	15	440	325		