

Schneckenradwinde REMA WW

Produktinformation



Die Schneckenradwinde REMA WW ist sowohl zum Heben als auch zum Ziehen von Lasten geeignet.

Merkmale

- Lastdruckbremse
- Einstellbare Kurbellänge, rückstoßfrei
- Die Trommel und die Achsen laufen auf Nadellagern
- WW-2000 WW-5000 mit zwei Hubgeschwindigkeiten
- Serienmäßige Einbrennlackierung RAL2004

Standard Lieferung

Ohne Stahlseil

Optional

- Elektrolytisch verzinkte Ausführung
- Freilauf für die Modelltypen WW-2000 bis WW-5000
- Trennstege für den Betrieb mit mehreren Seilen
- Gerillte Trommel
- Für das passende Seil beraten wir Sie gerne

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 12100

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Seil Ø mm | WLL oberste Lage (t) | Hub/Kurbelumdrehung, (mm) | Seil Nutzlänge m | Betätigungskraft (kg) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|---------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| R2016001 | 8717365008771 | 0,25 | WW-250 | 4 | 0,095 | 17 | 104 | 3,5 | 13 | 3 |
| R2016003 | 8717365008788 | 0,5 | WW-500 | 6 | 0,239 | 20 | 78 | 9 | 16 | 3 |
| R2016005 | 8717365008795 | 1 | WW-1000 | 8 | 0,542 | 13 | 63 | 15,5 | 26 | 3 |
| R2016007 | 8717365008801 | 1,5 | WW-1500 | 10 | 0,845 | 9 | 41 | 19 | 28 | 3 |
| R2016009 | 8717365008818 | 2 | WW-2000 | 12 | 1,129 | 12/6 | 46 | 22/13 | 60 | 3 |
| R2016011 | 8717365008825 | 3 | WW-3000 | 14 | 1,861 | 11/6 | 52 | 27/14 | 78 | 3 |
| R2016012 | 8717365024269 | 4 | WW-4000 | 16 | 2,39 | 11/4 | 52 | 35/13 | 80 | 30 |
| R2016013 | 8717365008849 | 5 | WW-5000 | 18 | 3,165 | 12/4 | 40 | 58/17 | 115 | 30 |

Technische Daten

| Туре | Α | В | С | D | G | Н | J | K | L | М | N | 0 | Р | R | S |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| WW-250 | 238 | 145 | 100 | 192 | 106 | 102 | 48 | 14 | 160 | 191 | 15 | 410 | 280 | 171 | 130 |
| WW-500 | 269 | 160 | 115 | 223 | 107 | 131 | 70 | 14 | 190 | 221 | 15 | 440 | 325 | | |

Blaupause



