

Drahtseilkloben REMA SKW

Produktinformation



Der Drahtseilkloben REMA SKW ermöglicht das schnelle Herstellen eines Anschlagpunktes, bzw. Umlenken eines Seiles. Einfaches Auflegen des Seiles auf die Rolle. Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Kloben sicher verriegelt.

Merkmale

- Wirbelhaken und Sperrklinke
- Stahlgehäuse mit Lackierung RAL 2004
- Seitenöffnung gestattet schnelle und einfache Installation des Stahlseiles
- Die Blöcke sind hergestellt aus hochwertigem Stahl mit eine Rille

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	Modell	Seil Ø mm	B mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Gewicht	Lieferzeit (in Tagen)
R3060001	SKW-10	7	118	76	17	85	105	23	305	200	23	4	3,3	3
R3060003	SKW-20	13	199	92	24	150	190	27	425	263	30	7	8,9	3
R3060005	SKW-32	15	230	108	28	180	220	21	496	295	40	9	15,5	3
R3060007	SKW-64	18	270	116	35	210	260	42	655	375	47	10	26,5	3

Blaupause

