Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband POWERTEX PWE

Produktinformation



Das Hebeband PWE von POWERTEX mit Ösen wird aus hochfestem Polyestergarn mit gefalteten und verstärkten Ösen als Standard hergestellt.

Die PWE-Schlingen sind zur schnellen und einfachen Identifizierung der Tragfähigkeitsgrenze farblich gekennzeichnet.

In der Tabelle sind nur Standardschlingen mit voller Tonne WLL dargestellt, aber PWE-Schlingen können auf Anfrage mit jeder WLL und Länge geliefert werden.

- Sicher - Alle POWERTEX PWE-Hebebänder werden aus hochfestem Industriepolyester hergestellt und nach EN 1492-1 geprüft.
- Flachgewebtes, doppellagiges Gurtband in Massivweberei
- Die Ösen sind mit einem Verschleißschutz ausgestattet, ab 2 t sind sie zur besseren Handhabung außerdem gefaltet.
- Jedes Hebegeschirr trägt ein blaues Etikett, das die korrekte WLL für verschiedene Lastverbindungsmethoden und Winkel angibt
- Jeder Hebegurt ist mit einer eindeutigen Seriennummer zur sicheren Registrierung des Hebegurts gekennzeichnet.
- Jahres-/Monatskalender auf dem Etikett gedruckt, wo das nächste Prüfdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Der Druck auf dem blauen Etikett wird durch eine zusätzliche transparente Kunststoffschicht für eine lange Lebensdauer geschützt.
- Alle Hebebänder tragen ein weißes Etikett mit einem Piktogramm, das wichtige Warnhinweise für den Benutzer enthält.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebegurt bei
- Chemische Beständigkeit: Beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht stark alkalisch

... *Read more*

Material: Polyester, beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht gegen Laugen.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, WLL, EWL, Herstellungsjahr, Chargennummer, eindeutige Seriennummer des Hebegurts, QR-Code, Inspektionskalender, Warnhinweise für den Benutzer
Temperaturbereich: -40°C - +100°C.
Standard: EN 1492-1
Hinweis: Gemäß EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: Anschlagmittel sollten vor Kanten, Reibung und Abrieb geschützt werden, unabhängig davon, ob sie von der Last oder dem Hebezeug stammen. Wenn Verstärkungen und Schutz gegen Beschädigung durch Kanten und/oder Abrieb als Teil des Hebegurts geliefert werden, sollte dieser korrekt positioniert werden. Es kann notwendig sein, dies durch einen zusätzlichen Schutz zu ergänzen.


Sicherheitsbeiwert: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband POWERTEX PWE

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1
341100100300200	1
341100100400200	1
341100100500200	1
341100100600200	1
341100200100200	2
341100200150200	2
341100200200200	2
341100200300200	2
341100200400200	2
341100200500200	2
341100200600200	2
341100200800200	2
341100300100200	3
341100300200200	3
341100300300200	3
341100300400200	3
341100300500200	3
341100300600200	3
341100300800200	3

© November 2026 - All Rights Reserved

Hebeband POWERTEX PWE

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
341100400300200	4
341100400400200	4
341100400500200	4
341100400600200	4
341100400800200	4
341100500300200	5
341100500400200	5
341100500500200	5
341100500600200	5
341100500800200	5
341100600300200	6
341100600400200	6
341100600500200	6
341100600600200	6
341100600800200	6
341100600200200	6
341100800400200	8
341100800500200	8
341100800600200	8
341100800800200	8
341100801000200	8
341100800200200	8
341101000400200	10
341101000500200	10
341101000600200	10
341101000800200	10
341101000900200	10
341101001000200	10
341101000200200	10
341101500400200	15
341101500600200	15

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebeband POWERTEX PWE

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
341101500800200	15
341101501000200	15

© November 2026 - All Rights Reserved