

Anschlagpunkt Skylotec D-Bolt AP-063



Produktinformation

Allgemein: D-BOLT Edelstahl (V4A) kann als einzelner permanenter Anschlagpunkt oder als Komponente des CLAW LINE-Absturzsicherungssystems verwendet werden. Er hat eine Zulassung der europäischen Aufsichtsbehörde (ETA). Der D-BOLT Stainless wird in die bestehende Struktur geklebt oder geschraubt. Für M16-Bolzen. Er besteht aus Edelstahl und ist daher korrosionsbeständig.

Material: Edelstahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, nach Norm, Herstellersymbol, Produkt ID, Artikelnummer, Seriennummer, Jahr der Herstellung, Normen, max. zulässige Belastung

Standard: CEN/TS/16415, EN 795

Hinweis: Die für die Installation erforderlichen Schrauben sind nicht standardmäßig enthalten.

Warnhinweis: Der Anschlagpunkt muss nach der Installation immer getestet werden.

| Artikel-Nr. | Größe | Max. Personenzahl | Max load kg | Gewicht (kg) | Versand (in Tagen) innerhalb von: |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 8415APTYP45 | 101.3 x 46 x 79.8 mm | 3 | 500 | 0,88 | 30 |

Blaupause

