Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt Skylotec D-Bolt AP-063

Produktinformation



Allgemein: D-BOLT Edelstahl (V4A) kann als einzelner permanenter Anschlagpunkt oder als Komponente des CLAW LINE-Absturzsicherungssystems verwendet werden. Er hat eine Zulassung der europäischen Aufsichtsbehörde (ETA). Der D-BOLT Stainless wird in die bestehende Struktur geklebt oder geschraubt. Für M16-Bolzen. Er besteht aus Edelstahl und ist daher korrosionsbeständig.

... *Read more*


Material: Edelstahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, nach Norm, Herstellersymbol, Produkt ID, Artikelnummer, Seriennummer, Jahr der Herstellung, Normen, max. zulässige Belastung
Standard: CEN/TS/16415, EN 795
Hinweis: Die für die Installation erforderlichen Schrauben sind nicht standardmäßig enthalten.
Warnhinweis: Der Anschlagpunkt muss nach der Installation immer getestet werden.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt Skylotec D-Bolt AP-063

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Größe	Max. Personenzahl	Max load kg	Gewicht (kg)
8415APTYP45	101.3 x 46 x 79.8 mm	3	500	0,88

© November 2026 - All Rights Reserved