

Schnellkupplungsbuchse FCS Spin Resistant (drehfest)

Produktinformation



Geschmiedete Gabelkopfbeschläge mit Bolzen und Schneidstift für die schnelle Verbindung von Drahtseilen. Kann für alle Drahtseilkonstruktionen verwendet werden, einschließlich Hochleistungsseile, drehungsfreie Seile und 6-litzige Standardseile.

Der Verbinder muss mit Wirelock-Harz auf das Stahldrahtseil aufgegossen / gegossen werden.

... [Read more](#)

Ausführung: Ausgelegt für den Einsatz mit Mobilkränen.


Material: Vergüteter und angelassener Stahlguss.

Oberfläche: Blau lackiert (P) oder feuerverzinkt (G).

Warnhinweis: Vergleichen Sie die Mindestbruchlast des Spelzes und des Drahtseils.

Schnellkupplungsbuchse FCS Spin Resistant (drehfest)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm	TL mm	Gewicht (kg)
122102600292	FCS 705 P.SR	23-26	75	Verzinkt	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102600295	FCS 705 P.SR	23-26	75	Lackiert	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102900292	FCS 706 P.SR	27-29	90	Verzinkt	140	152	65	32	71	25	57	114	70	107	116	142	357	16
122102900295	FCS 706 P.SR	27-29	90	Lackiert	140	152	65	32	71	25	57	114	70	107	116	142	357	16
122103900292	FCS 709 P.SR	37-39	150	Verzinkt	176	187	80	42	70	30	76	142	90	136	142	177	443	29
122103900295	FCS 709 P.SR	37-39	150	Lackiert	176	187	80	42	70	30	76	142	90	136	142	177	443	29
122104200295	FCS 710 P.SR	40-42	170	Lackiert	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	187	474	36
122104200292	FCS 710 P.SR	40-42	170	Verzinkt	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	187	474	36
122104800295	FCS 711 P.SR	43-48	225	Lackiert	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	215	542	58
122104800292	FCS 711 P.SR	43-48	225	Verzinkt	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	215	542	58