Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Schnellkupplungsbuchse FCS Spin Resistant (drehfest)

Produktinformation



Geschmiedete Gabelkopfbeschläge mit Bolzen und Schneidstift für die schnelle Verbindung von Drahtseilen. Kann für alle Drahtseilkonstruktionen verwendet werden, einschließlich Hochleistungsseile, drehungsfreie Seile und 6-litzige Standardseile.
Der Verbinder muss mit Wirelock-Harz auf das Stahldrahtseil aufgegossen / gegossen werden.

... *Read more*

Ausführung: Ausgelegt für den Einsatz mit Mobilkränen.
Material: Vergüteter und angelassener Stahlguss.
Oberfläche: Blau lackiert (P) oder feuerverzinkt (G).
Warnhinweis: Vergleichen Sie die Mindestbruchlast des Spelzes und des Drahtseils.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Schnellkupplungsbuchse FCS Spin Resistant (drehfest)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm mm	TL mm mm	Gewicht (kg)
122102600292	FCS 705 P.SR	23-26	75	Verzinkt	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102600295	FCS 705 P.SR	23-26	75	Lackiert	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
122102900292	FCS 706 P.SR	27-29	90	Verzinkt	140	152	65	32	71	25	57	114	70	107	116	142	357	16
122102900295	FCS 706 P.SR	27-29	90	Lackiert	140	152	65	32	71	25	57	114	70	107	116	142	357	16
122103900292	FCS 709 P.SR	37-39	150	Verzinkt	176	187	80	42	70	30	76	142	90	136	142	177	443	29
122103900295	FCS 709 P.SR	37-39	150	Lackiert	176	187	80	42	70	30	76	142	90	136	142	177	443	29
122104200295	FCS 710 P.SR	40-42	170	Lackiert	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	187	474	36
122104200292	FCS 710 P.SR	40-42	170	Verzinkt	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	187	474	36
122104800295	FCS 711 P.SR	43-48	225	Lackiert	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	215	542	58
122104800292	FCS 711 P.SR	43-48	225	Verzinkt	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	215	542	58

© November 2026 - All Rights Reserved