



Aufhängekopf Crosby A-347

Produktinformation

Material: Legierter Stahl, gehärtet und angelassen.

Kennzeichnung: nach Norm, Herstellername, Rückverfolgbarkeitscode.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Kette Ø (inch)	Kette G80 3 und 4 strängig	Kette G100 3 und 4 strängig	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
401100240150	12-13	2,4	1/2	-	-	13	60	120	12	85	45	6,5	0,81
401100410150	13-17	4,1	11/16	6-7	6	17	90	160	13	120	60	6,5	1,6
401100420150	13-19	4,2	3/4	7	6-7	19	90	160	13	120	60	6,5	1,8
401100580150	16-22	5,8	7/8	-	-	22	145	275	16	120	60	8,5	3,53
401100670150	17-22	6,7	7/8	-	-	22	100	180	17	160	90	8,5	3,35
401100850150	20-22	8,5	7/8	-	-	22	90	170	20	150	80	8,5	3,93
401100890150	19-25	8,9	1	10	10	25	145	275	19	160	90	8,5	5,3
401101070150	20-25	10,7	1	-	-	25	100	190	20	150	80	8,5	4,65
401101290150	22-28	12,9	1-1/8	-	-	28	110	210	22	170	90	10,5	6,4
401101450150	22-28	14,5	1-1/8	13	13	28	145	275	22	180	100	10,5	7,2
401101700150	25-31	17	1-7/32	16	13	32	145	275	25	210	115	13,5	9,9
401101700151	25-32	17	1-1/4	-	-	32	140	270	25	190	100	13,5	9,92
401102810150	32-38	28,1	1-1/2	-	-	38	140	270	32	270	140	16,7	18,23
401102810151	31-40	28,1	1-9/16	-	-	40	160	300	31	275	145	16,7	18,68
401103830150	36-45	38,3	1-3/4	22	19-20	45	180	340	36	285	155	-	26,7
401103830151	38-45	38,3	1-3/4	-	-	45	170	320	38	270	140	-	27,96
401104500150	38-50	45	2	-	-	50	200	380	38	270	140	-	32,86
401104500150	45-51	45	2	-	-	51	190	350	45	340	180	-	42,92
401106700150	50-57	67	2-1/4	-	-	57	203	406	50	380	200	-	59,7

Blaupause

