

Kette KWB SAP/S (GK 10) - Hochtemperatur

Produktinformation



Allgemein: Star Alloy Plus+ Kette zum Heben oder Verzurren (anderer Sicherheitsfaktor) bei hohen Arbeitstemperaturen.

Eigenschaften:

- Arbeitstemperatur max. 200°C. Keine WLL-Reduzierung
- Arbeitstemperatur 200-300°C. WLL-Reduktion 10%.
- Arbeitstemperatur 300-380°C. WLL-Reduzierung 25%.
- Markierung: "8+" auf der Verbindung alle 900mm.
- Oberfläche: Violett lackiert

Material: Hochvergüteter Spezialstahl der Güteklasse 10 und Star Alloy Plus 8+.

Kennzeichnung: nach Norm, Ein Kettenglied je Meter ist mit der Angabe der Güteklasse gekennzeichnet.

Temperaturbereich: -40°C bis 200°C , 200 bis 380°C mit Reduzierung der WLL

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 818-2

EN 818-2 (höherer Tragfähigkeit)

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Mindestbruchkraft kN | Pitch Length | D mm | P mm | Li min. | Le max. | Gewicht kg/m | Lieferzeit (in Tagen) |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 203500600000040 | 6 | 1,4 | 56,5 | 18 | 6 | 18 | 8,7 | 22 | 0,96 | 30 |
| 203500700000040 | 7 | 1,9 | 77 | 21 | 7 | 21 | 9,5 | 25 | 1,2 | 30 |
| 203500800000040 | 8 | 2,5 | 101 | 24 | 8 | 24 | 10,9 | 29 | 1,57 | 30 |
| 203501000000040 | 10 | 4 | 157 | 30 | 10 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 | 30 |
| 203501300000040 | 13 | 6,7 | 265 | 39 | 13 | 39 | 17,5 | 47 | 4,18 | 30 |
| 203501600000040 | 16 | 10 | 402 | 48 | 16 | 48 | 21,5 | 58 | 6,28 | 30 |
| 203501900000040 | 19 | 14 | 567 | 57 | 19 | 57 | 26,6 | 69 | 8,9 | 30 |
| 203502200000040 | 22 | 19 | 760 | 66 | 22 | 66 | 29,5 | 79 | 11,88 | 30 |
| 203502600000040 | 26 | 26,5 | 1.060 | 78 | 26 | 78 | 35 | 94 | 16,18 | 30 |

Blaupause

