



Höhensicherungsgerät HPS mit interner Falldämpfung

Produktinformation



Optimale Bewegungsfreiheit. Das Stahlseil wickelt sich automatisch auf und ab, wodurch eine konstant straffe Verbindung entsteht. Bei einem eventuellen freien Fall blockiert das Gerät, wenn die Geschwindigkeit 1.5 m/sek überschreitet. Dadurch kommt es zur minimalen Falltiefe.

Merkmale

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Bügelaufhängung
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21 max. 60 m Stahlseillänge

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 360, EN 362

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Länge | Modell | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|
| R1790203 | 8717365008405 | 0,136 | 6 | HPS - 6.0 | 3 | 3 |
| R1790205 | 8717365008412 | 0,136 | 12 | HPS -12.0 | 4,6 | 3 |
| R1790207 | 8717365008429 | 0,136 | 18 | HPS -18.0 | 6,7 | 3 |