

Spannschloss, Gabel/Öse Ropeblock

Produktinformation



Allgemein:

- Feuerverzinkt
- Inklusive Sicherungsmutter
- Hochfester Stahl (geschmiedet)
- MBL = 5x WLL

... [Read more](#)

Spannschloss, Gabel/Öse Ropeblock

Blaupause



Spannschloss, Gabel/Öse Ropeblock

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Thread Inch	Aufnahme (mm)	L min. mm	L max. mm	A mm	I mm	K mm	L mm	P mm	U mm	W mm	Gewicht (kg)
422100230230	0,23	6,35	1/4	102	187	288	121	6	9	20	6	15	11	0,14
422100360230	0,36	7,94	5/16	114	221	348	138	8	11	24	6	22	13	0,23
422100540230	0,54	9,53	3/8	152	275	427	181	9	13	28	8	22	14	0,36
422100100230	1	12,7	1/2	152	312	490	190	11	18	37	10	27	16	0,68
422100100235	1	12,7	1/2	229	388	642	266	11	18	37	10	27	16	0,78
422100100236	1	12,7	1/2	305	465	795	343	11	18	37	10	27	16	0,94
422100160230	1,59	15,9	5/8	152	349	533	200	13	22	44	13	33	20	1,07
422100160235	1,59	15,9	5/8	229	425	686	276	13	22	44	13	33	20	1,44
422100160236	1,59	15,9	5/8	305	501	838	353	13	22	44	13	33	20	1,64
422100240230	2,36	19,1	3/4	152	390	575	210	16	25	53	16	38	24	1,81
422100240235	2,36	19,1	3/4	229	470	730	286	16	25	53	16	38	24	2,15
422100240236	2,36	19,1	3/4	305	540	880	362	16	25	53	16	38	24	2,69
422100240237	2,36	19,1	3/4	457	691	1.186	514	16	25	53	16	38	24	3,18
422100330230	3,27	22,2	7/8	305	567	917	307	19	32	60	19	44	29	3,79
422100330235	3,27	22,2	7/8	457	720	1.220	523	19	32	60	19	44	29	4,42
422100450235	4,54	25,4	1	152	470	670	228	23	36	76	22	52	34	4,05
422100450237	4,54	25,4	1	305	620	970	380	23	36	76	22	52	34	5,08
422100450236	4,54	25,4	1	457	680	1.260	532	23	36	76	22	52	34	6,03
422100450230	4,54	25,4	1	610	930	1.580	685	23	36	76	22	52	34	7,71
422100690230	6,89	31,8	1-1/4	305	690	1.050	384	29	46	90	28	71	44	8,81
422100690235	6,89	31,8	1-1/4	457	850	1.350	537	29	46	90	28	71	44	11
422100690236	6,89	31,8	1-1/4	610	990	1.650	689	29	46	90	28	71	44	12,9
422100970230	9,71	38,1	1-1/2	205	725	1.105	400	32	54	103	35	71	52	13,1
422100970235	9,71	38,1	1-1/2	457	880	1.410	553	32	54	103	35	71	52	15,9
422100970236	9,71	38,1	1-1/2	610	1.030	1.715	705	32	54	103	35	71	52	17,8
422101270230	12,7	44,5	1-3/4	457	950	1.410	568	38	60	117	41	86	66	24,4
422101270235	12,7	44,5	1-3/4	610	1.100	1.711	721	38	60	117	41	86	66	27,5
422101680230	16,8	51	2	610	1.235	1.845	738	45	68	146	51	94	66	40,4
422102720230	27,2	63,5	2-1/2	610	1.315	1.925	789	51	79	165	57	113	76	68
422103400230	34	70	2-3/4	610	1.370	1.980	789	57	82	177	70	106	92	83