



Spannschloss Green Pin G-6312 Haken/Haken

Produktinformation

Der **Green Pin® HH** ist ein Spannschloss mit Haken-Haken-Endbeschlägen, in der Regel gemäß **ASTM F1145-92**. Eines der besonderen Merkmale der Green Pin® Spannschlösser wie diesem ist, dass sie sowohl zum **Heben** als auch zum **Zurren** eingesetzt werden können. Die **Verzinkung** des Green Pin® HH Spannschlusses gewährleistet eine langfristige Haltbarkeit. Das Spannschloss ist in einer Baureihe mit **Gewindedurchmessern von 3/8" (Verstellweg 6") bis 1" (Verstellweg 24")** erhältlich.

Zertifizierung auf Anfrage: 2.1, 2.2, 3.1, MTCA

Norm: In der Regel gemäß ASTM F1145-92, ehemals U.S. Federal Specification FF-T-791b.

Material: Geschmiedet, hochfester Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C

Oberfläche: Feuerverzinkt

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Aufnahme inch	a"	b (mm)	c (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
422100540310	0,54	3/8	6	3/8	278	415	13	16	15	42	0,53	10
422100680310	0,68	1/2	12	1/2	456	739	13	19	16	47	1,34	10
422100100310	1	1/2	6	1/2	305	434	16	22	16	48	0,93	10
422100100315	1	1/2	9	1/2	380	587	16	22	16	47	1,16	10
422100140310	1,36	3/4	9	3/4	468	664	20	27	24	78	2,49	10
422100160310	1,59	5/8	6	5/8	356	479	16	23	21	67	1,4	10
422100160316	1,59	5/8	12	5/8	507	784	16	23	21	66	1,79	10
422100160315	1,59	5/8	9	5/8	431	632	20	24	21	66	1,96	10
422100230315	2,27	1	18	1	778	1.191	26	35	31	106	6,5	10
422100230316	2,27	1	24	1	928	1.495	26	35	31	105	8,13	10
422100240310	2,36	3/4	6	3/4	393	511	22	27	24	78	2,04	10
422100240315	2,36	3/4	12	3/4	544	816	22	27	24	78	3,27	10
422100450310	4,54	1	6	1	479	586	26	35	31	109	4,23	10
422100450315	4,54	1	12	1	625	886	26	35	31	106	6,64	10

Blaupause

