

## Containerhaken POWERTEX CH

---

### Produktinformation



Containerhaken CH POWERTEX.

Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten. [... Read more](#)

---

**Kennzeichnung:** nach Norm, POWERTEX + Modell (CH-20-10L) + Rückverfolgbarkeitscode.


**Standard:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

## Containerhaken POWERTEX CH

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Model	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht (kg)
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4