

Containerhaken POWERTEX CH



Produktinformation

Containerhaken CH POWERTEX.

Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten.

Kenzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (CH-20-10L) + Rückverfolgbarkeitscode.

Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Model	Amm mm	Emm mm	Hmm mm	h (mm) mm	Lmm mm	Mmm mm	Rmm mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	3
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	3
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	3

Blaupause

