Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufhängekopf POWERTEX MA

Produktinformation



Die **Aufhängekopf MA** von **POWERTEX** ist ein Aufhängeglied, welches als oberster Ring in drei- und viersträngigen Kettengehängen eingesetzt wird. Als Bestandteil des POWERTEX-Komponentenprogramms für Anschlagketten der Güteklasse 10 bietet sie einen zuverlässigen Anschlagpunkt.
Erhältlich für Ketten von 6 mm bis 22 mm und für Tragfähigkeiten von 3 t bis 40 t.
Alle Ausführungen sind geschweißt.

Am besten geeignet für:

- Drei- und viersträngige Kettengehänge der Güteklasse 10
- Industrielle Hebe- und Anschlaganwendungen, bei denen eine geschweißte Aufhängeöse benötigt wird

Produktvorteile:

- Die Ausführung in Güteklasse 10 bietet eine um 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Komponenten der Güteklasse 8.
- Die geschweißte Konstruktion sorgt für eine robuste und zuverlässige Hebeverbindung.
- Entspricht EN 1677, Teile 1, 2, 3 und 4, mit einer um 25 % erhöhten Tragfähigkeit.
- Geschmiedete Komponenten werden einer Rissprüfung unterzogen; Stichproben werden zur Qualitätssicherung einem Prüflasttest unterzogen.
- Werksgeprüft und für 20.000 Lastwechsel bei 1,5 × WLL ermüdungsgeprüft.
- Rückverfolgbarkeit über die Chargennummer und ein POWERTEX-2.2-Zertifikat unterstützen Prüfung und Dokumentation.
- Die Komponenten können auch mit einer Kette der Güteklasse 8 nach EN 818-2 verwendet werden. In diesem Fall muss das Kettengehänge gemäß EN 818-4 für Güteklasse 8 ausgelegt sein.

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (MA-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode
Oberfläche: Rot pulverbeschichtet
Standard: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776
Hinweis: Geschweißte Glieder


Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aufhängekopf POWERTEX MA

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette mm, 3-4-Strang	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	H mm	S mm	Gewicht (kg)
402100300770	MA-6-10	3	189	6	135	75	18	54	25	14	28	7	1,3
402100530770	MA-8-10	5,3	230	8	160	90	22	70	34	16	28	8	2,2
402100840770	MA-10-10	8,4	265	10	180	100	27	85	40	18	28	11	3,6
402101400770	MA-13-10	14	315	13	200	110	33	115	50	22	43	13	6,4
402102120770	MA-16-10	21,2	400	16	260	140	36	140	65	28	55	17	10,6
402103360770	MA-20-10	33,6	530	20	350	190	50	180	90	32	-	-	23,7
402104000770	MA-22-10	40	530	22	350	190	50	180	100	36	-	-	26

© November 2026 - All Rights Reserved