

## Kuppelaufhängekopf POWERTEX MC4



### Produktinformation

Kuppelaufhängekopf MC4 POWERTEX mit integrierten Verbindern und Greifhaken. Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten.

**PIN Marking:**  $\varnothing \geq 13$  mm shall be marked PX + G10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, POWERTEX + Modell (MC4-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode

**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Hinweis:** Geschweißte Glieder

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette mm, 3-4-Strang	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32	3
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95	3
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8	3
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8	3
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6	3

# Blaupause

