



Gabelseilhülse Ropeblock SCS B.SR

Produktinformation

Super Reeve-Gabelseilhülse mit Bolzen und Splint geeignet für Standard- und Spezialdrahtseile. Lieferbar mit Standard-Vergüßhülse oder Vergüßhülse für drehungsfreie Drahtseile.

Typ SCS.SR: Darf nur für nicht-drehungsfreie Drahtseile verwendet werden.

Typ SCS: Darf nur für drehungsfreie Drahtseile verwendet werden.

Norm: EN 13411-4

Material: Vergüteter Stahl

Oberfläche: Verzinkt (lackiert auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H (mm)	Ø P (mm)	T mm	W mm	D mm	Ø D (mm)	Ø J mm	L mm	TL mm	TB mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
122101600302	SCS 903 B.SR.GAL	13-16	25	Verzinkt	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1	30
122101900302	SCS 902 B.SR.GAL	16-19	40	Verzinkt	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8	30
122102200302	SCS 904 B.SR.GAL	20-22	55	Verzinkt	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8	30
122102200305	SCS 904 B.SR	20-22	55	Lackiert	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8	30
122102600302	SCS 905 B.SR.GAL	23-26	75	Verzinkt	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12	30
122102600305	SCS 905 B.SR	23-26	75	Lackiert	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12	30
122102900302	SCS 906 B.SR.GAL	27-29	90	Verzinkt	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16	30
122102900305	SCS 906 B.SR	27-29	90	Lackiert	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16	30
122103200302	SCS 907 B.SR.GAL	30-32	125	Verzinkt	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23	30
122103200305	SCS 907 B.SR	30-32	125	Lackiert	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23	30
122103600302	SCS 908 B.SR.GAL	33-36	125	Verzinkt	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25	30
122103600305	SCS 908 B.SR	33-36	125	Lackiert	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25	30

Blaupause

