Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Auffanggurt POWERTEX HW PRO r-PET

Produktinformation





Hinterer / Rücken D-Ring



Arbeitspositionierung D-Ring



Aufhängung D-Ring



Brust D-Ring

Der Auffanggurt Powertex HW PRO r-PET ist ein absolutes Kraftpaket. Er ist ein sehr vielseitiger, moderner, komfortabler und gut durchdachter Auffanggurt mit hochwertigen Schnellverschlussschnallen für eine schnelle und sichere Anwendung. Der Auffanggurt ist für Absturzsicherung, Arbeitspositionierung und seilunterstützte Arbeiten zugelassen. Das einzigartige Design der Schultergurte ermöglicht es, dass die Schultergurte den Bewegungen des Benutzers folgen.

Darüber hinaus besteht das Gurtband vollständig aus recyceltem Polyester (r-PET). Dieser Gurt ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, denen die Umwelt am Herzen liegt und die ihre Nachhaltigkeitsleistung verbessern wollen. Das Gurtband ist wasser- und schmutzabweisend und verhindert das Wachstum von Bakterien.

Aufgrund dieser nachhaltigen Verbesserung ist dieses Produkt als Teil der Aspire Range™ der Lifting Solution Group zugelassen.

Merkmale

- Alle HW-Gurte sind mit einem Sturzindikator ausgestattet.
- Das aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellte Gurtband ist frei von gefährlichen Chemikalien.
- Das innovative Gurtband reduziert das Bakterienwachstum um das 14-fache im Vergleich zu herkömmlichen Gurtbändern.
- Der Gurt verfügt über weiche Schulterpolster, Hüftgurtpolsterung und Beinpolsterung.
- Werkzeughalter auf der Rückseite des Hüftgurts.
- Der Auffanggurt ist für 140 kg zugelassen.
- RFID-Ausstattung (HF 13,56 MHz-Chip) für einfache Wartung, Inspektion und Bestandskontrolle

... *Read more*

Ausführung: Alle Gurtbänder sind aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellt
Material: Das Gurtband ist aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellt, das Material ist frei von gefährlichen Chemikalien. Stahlschnallen und Aluminium D-Ringe
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung, Lieferantensymbol, Produktkennzeichnung, Höchstgewicht, Größe, Produktionsdatum, Seriennummer.
Temperaturbereich: -35°C bis zu +50°C
Standard: EN 358, EN 361, EN 813

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Auffanggurt POWERTEX HW PRO r-PET

Technische Daten

Artikel-Nr.	Größe	Max user weight kg	Gewicht (kg)
820100042140	M	140	2,1
820100052140	L	140	2,1

© November 2026 - All Rights Reserved