



Edelstahlseil PVC-beschichtet 6x7-WSC

Produktinformation



Rostfreies PVC-beschichtetes Drahtseil.
Typische Anwendungen: Sperrseil, Signalgeräte und Marineeinsatz.

Seilkonstruktion: 6x7-WSC

Material: Rostfreier AISI 316

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: Schmelzpunkt PVC-Beschichtung app. 100°C.

Oberfläche: PVC-beschichtet, siehe Tabelle für Farbe

Standard: EN 12385-4

außer Material

Füllfaktor: 0,55

[DE] General use.



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
105120400300180	4	3	transparent	1.570	5,48	3,89	-	4,2	30
105120500400180	5	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	7,3	30
105120600400180	6	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	8,2	30
105120600400181	6	4	White	1.570	9,75	6,91	-	8,2	30
105120700500181	7	5	White	1.570	15,2	10,8	-	12,1	30
105120800400180	8	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	10,2	30
105120800500181	8	5	White	1.570	15,2	10,8	-	13,5	30
105120900600181	9	6	transparent	1.570	21,9	15,6	-	18,5	30