


## Edelstahlseil PVC-beschichtet 6x7-WSC

### Produktinformation



Rostfreies PVC-beschichtetes Drahtseil.

Typische Anwendungen: Sperrseil, Signalgeräte und Marineeinsatz.

... [Read more](#)

**Seilkonstruktion:** 6x7-WSC

**Material:** Rostfreier AISI 316

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** Schmelzpunkt PVC-Beschichtung app. 100°C.

**Oberfläche:** PVC-beschichtet, siehe Tabelle für Farbe

**Standard:** EN 12385-4

*außer Material*

**Füllfaktor:** 0,55

[DE] General use.



## Edelstahlseil PVC-beschichtet 6x7-WSC

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
105120400300180	4	3	transparent	1.570	5,48	3,89	-	4,2
105120500400180	5	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	7,3
105120600400180	6	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	8,2
105120600400181	6	4	White	1.570	9,75	6,91	-	8,2
105120700500181	7	5	White	1.570	15,2	10,8	-	12,1
105120800400180	8	4	transparent	1.570	9,75	6,91	-	10,2
105120800500181	8	5	White	1.570	15,2	10,8	-	13,5
105120900600181	9	6	transparent	1.570	21,9	15,6	-	18,5