Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagwirbel YOKE 8-231

Produktinformation



Der Drehbereich um 360° und die Neigung um 180° ermöglichen gleichzeitig das Heben aus jeder Richtung. Aus legiertem Stahl, gehärtet. Beanspruchte Elemente sind zu 100 % resistent gegen Magnaflux-Risse. Die einzelnen Schmiedeteile und die Deckelschraube sind gemäß Zertifikat rückverfolgbar. Die Schrauben haben ein metrisches Gewinde (ASME/ANSI B18.3.1M).

Jedes Teil wurde unter der 2,5-fachen Belastung mit der angegebenen Tragfähigkeit getestet.

Schnelle und einfache Installation, es ist lediglich eine Gewindebohrung erforderlich
... *Read more*

Material: Härter, legierter Stahl.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit, Größe, Stahlsorte, Hersteller-ID
Temperaturbereich: -40° bis +200°C (keine Verluste der Tragfähigkeit).
Oberfläche: Lackiert, pulverbeschichtet
Standard: EN 1677-1
Hinweis: Integrierter RFID/NFC-Chip

Sicherheitsbeiwert: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagwirbel YOKE 8-231

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde mm	Anzugsmoment Nm	Gewindesteigung	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	E mm	M mm	Gewicht (kg)
42158231005105L	0,5	M 8	30	1,25	33	42	28	11	80	58	17	13	83	M 8	0,3
42158231007125L	0,7	M 10	60	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	103	M 10	0,4
42158231010150L	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	128	M 12	0,4
42158231020185L	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	149	M 16	1,1
42158231030230L	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	194	M 20	1,4
42158231050265L	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	221	M 24	3,2
42158231078340L	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	278	M 30	6,3
42158231125300L	12,5	M 36	1.000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	225	M 36	10,9
42158231156350L	15,6	M 42	1.500	4,5	110	101	108	36	248	188	57	65	268	M 42	13,9
42158231200385L	20	M 48	2.000	5	110	97	112	36	248	188	57	75	303	M 48	14,7

© November 2026 - All Rights Reserved