

## Bandfalldämpfer POWERTEX FL-2

### Produktinformation



Die doppelschenkligen flexiblen Verbindungsmittel Powertex FL-2 sind mit einem Falldämpfer ausgestattet und für 140 kg zugelassen. Diese Verbindungsmittel haben eine elastische Qualität, die es ihnen ermöglicht, sich entsprechend den Bewegungen des Benutzers zu dehnen. Beide Verbindungsmittel sind fest mit einem Stoßdämpferpaket vernäht, das einen Stahlkarabiner mit Schraubverschluss zur Befestigung an einem Auffanggurt enthält. Am anderen Ende der Verbindungsmittel sorgen eingenähte, doppelt wirkende Aluminiumgerüsthaken für eine zuverlässige Verankerung.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Sturzes reißt der Falldämpfer, um die Energie des Sturzes zu absorbieren. In diesem Fall wird ein weißes Gurtband sichtbar, das als Sturzindikator dient. So kann der Benutzer schnell erkennen, ob ein Verbindungsmittel bei einem Sturz verwendet wurde und aus dem Verkehr gezogen werden muss.

Die doppelsträngigen flexiblen Verbindungsmittel FL-2 werden nach höchsten Standards gefertigt und bieten zuverlässigen Absturzschutz für alle, die in großen Höhen arbeiten. Außerdem sind sie mit einem RFID-Chip (HF 13,56 MHz) ausgestattet, der die Wartung, Inspektion und Kontrolle der Ausrüstung ... [Read more](#)

**Ausführung:** CE- und UKCA-geprüft.

**Material:** Polyester-Verbindungsseil, Polyester-Stoßdämpfer, Stahlkarabiner, Aluminium-Gerüsthaken

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, Lieferantensymbol, Produktbezeichnung, Höchstgewicht, Länge (Nom), Länge (Max), Produktionsdatum, Seriennummer.

**Standard:** EN 355

## Bandfalldämpfer POWERTEX FL-2

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Länge m	Max load kg	Gewicht (kg)
821100142320	1,4	140	1,6