

Bandfalldämpfer POWERTEX FL-1

Produktinformation



Das flexible Verbindungsmittel Powertex FL-1 ist mit einem Stoßdämpfer ausgestattet und ist für 140 kg zugelassen. Dieses Verbindungsmittel ist elastisch, so dass es sich den Bewegungen des Benutzers anpassen kann. Das Verbindungsmittel ist sicher mit einem Stoßdämpferpaket vernäht, das einen Stahlkarabiner mit Schraubverschluss zur Befestigung an einem Auffanggurt enthält. Eingenähte, doppelt wirkende Aluminiumgerüsthaken sorgen für eine zuverlässige Verankerung am anderen Ende der Verbindungsmittel.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Sturzes reißt der Falldämpfer auf, um die Energie des Sturzes zu absorbieren. In diesem Fall wird ein weißes Gurtband sichtbar, das als Sturzindikator dient. So kann der Benutzer schnell erkennen, ob ein Verbindungsmittel bei einem Sturz verwendet wurde und aus dem Verkehr gezogen werden muss.

Das flexible Verbindungsmittel FL-1 wird nach den höchsten Standards hergestellt und bietet zuverlässigen Absturzschutz für Personen, die in der Höhe arbeiten. Außerdem ist es mit einem RFID-Chip (HF 13,56 MHz) ausgestattet, der die Wartung, Inspektion und Kontrolle der Ausrüstung erleichtert. ... [Read more](#)

Ausführung: CE- und UKCA-geprüft.

Material: Polyester-Verbindungsseil, Polyester-Stoßdämpfer, Stahlkarabiner, Aluminium-Gerüsthaken

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, Lieferantensymbol, Produktbezeichnung, Höchstgewicht, Länge (Nom), Länge (Max), Produktionsdatum, Seriennummer.

Standard: EN 355

Bandfalldämpfer POWERTEX FL-1

Technische Daten

Artikel-Nr.	Länge m	Max load kg	Gewicht (kg)
821100142310	1,4	140	1