

## Ringschraube Codipro HR

---

### Produktinformation



LIFTEUROP hat Außenringe bis zu einem Durchmesser von M64 auf Lager, mit einer Tragfähigkeit von bis zu 45 Tonnen auf Anfrage.

Der HR-Fixring ist einzeln verpackt, wird mit einer EG-Erklärung geliefert und ist sofort verfügbar. Eine lesbare Kennzeichnung gewährleistet zudem die Rückverfolgbarkeit der Artikel.

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE

... [Read more](#)

**Material:** Hochfester, legierter Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +100°C


**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

# Ringschraube Codipro HR

## Blaupause



## Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Mmm mm	Gewicht (kg)
4215MALRM6	0,4	25	45	25	10	10	45	14	M6	0,05
4215MALRM8	0,8	25	45	25	10	10	45	14	M8	0,06
4215MALRM10	1	25	45	25	10	10	45	18	M10	0,11
4215MALRM12	1,6	35	63	35	14	13	62	22	M12	0,18
4215MALRM14	3	35	63	35	14	14	62	21	M14	0,29
4215MALRM16	4	35	63	35	14	13	62	28	M16	0,28
4215MALRM18	5	50	90	50	20	20	90	27	M18	0,84
4215MALRM20	6	50	90	50	20	20	90	30	M20	0,45
4215MALRM24	8	50	90	50	20	20	90	38	M24	0,87
4215MALRM27	10	60	108	65	24	24	109	45	M27	1,66
4215MALRM30	12	60	108	65	24	25	109	45	M30	1,66
4215MALRM36	16	70	126	75	28	30	128	55	M36	2,65
4215MALRM42	24	80	144	85	32	35	147	65	M42	4,03
4215MALRM48	32	90	166	100	38	40	168	70	M48	6,38
4215MALRM56	36	100	184	110	42	38	187	78	M56	8,8
4215MALRM64	45	110	206	120	48	42	208	90	M64	12,4