

Ringmutter Codipro HR

Produktinformation



LIFTEUROPE hat Festringe bis zu einem Durchmesser von M30 mit einer Tragfähigkeit von bis zu 12 Tonnen.

Der HR-Festring ist einzeln verpackt, wird mit einer EG-Erklärung geliefert und ist leicht erhältlich. Eine lesbare Kennzeichnung gewährleistet zudem die Rückverfolgbarkeit der Artikel.

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE

Material: Hochfester, legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu +100°C

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
4215FELRM6	0,4	25	45	25	10	10	45	M6	0,05	14
4215FELRM8	0,8	25	45	25	10	10	45	M8	0,05	14
4215FELRM10	1	25	45	25	10	10	45	M10	0,09	14
4215FELRM12	1,6	35	63	35	14	13	62	M12	0,16	14
4215FELRM14	3	35	63	35	14	14	62	M14	0,26	14
4215FELRM16	4	35	63	35	14	13	62	M16	0,24	14
4215FELRM18	5	50	90	50	20	20	90	M18	0,75	14
4215FELRM20	6	50	90	50	20	20	90	M20	0,36	14
4215FELRM24	8	50	90	50	20	20	90	M24	0,72	14
4215FELRM27	10	60	108	65	24	24	109	M27	1,4	14
4215FELRM30	12	60	108	65	24	25	109	M30	1,32	14

Blaupause

