Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Panzerband

Produktinformation



Das Panzerband ist eine Drahtschlinge aus vernieteten Kettengliedern. Es wird aus Spezialstahl hergestellt und bietet einen Sicherheitsfaktor von 4. Im Gegensatz zu anderen Produkten ist das Drahtgeflecht genietet und nicht geschweißt, so dass bei einer Beschädigung nicht das gesamte Anschlagmittel ausgetauscht werden muss.

Hebegurte aus Drahtgeflecht sind sehr flexibel und passen sich perfekt an verschiedene Arten von Lasten an. Sie sind strapazierfähig, schlupffest und breit genug, um dünnwandige Bleche zu handhaben, ohne dass die Gefahr besteht, dass die unteren Bleche beschädigt werden.

Die Netzschlingen sind sehr effektiv, wenn sie für das "Korbhandling" verwendet werden, da sie die Last sauber umschließen. LIFTEUROP bietet auch einen Schiebeverschluss, so dass die Schlinge als "Schlupfknoten" verwendet werden kann. Erhältlich in Edelstahl oder Aluminium und mit einer schützenden PVC-Hülle versehen.

Die Drahtschlinge wird mit einer EG-Erklärung geliefert und ist leicht erhältlich. Sie ist mit einer lesbaren Kennzeichnung und einem individuellen Rückverfolgbarkeitscode versehen.

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE

... *Read more*

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20°C bis zu +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Panzerband

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Typ	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht (kg)
3901421B	1,5	1	PZR 6	75	55	36	1.000	4
3901421C	2	2	PZR 8	90	60	45	2.000	8
3901422A	3	2	PZK 6	105	70	45	2.000	19
3901422B	4	3	PZK 8	120	80	55	3.000	23
3901422C	5	3	PZK 10	120	80	70	3.000	27
3901422D	7,5	3	PZK 15	150	100	105	3.000	43
3901422E	10	4	PZK 20	180	120	140	4.000	70
3901422F	12,5	4	PZK 25	200	135	175	4.000	89
3901422G	15	4	PZK 30	225	150	210	4.000	108

© November 2026 - All Rights Reserved