

Ringschraube Codipro FE.SEB - Mit Innengewinde

Produktinformation



Die Ringschraube FE.SEB von Codipro ist ausgestattet mit 2 Stiften, die sie immer perfekt in die Richtung des Anschlagmittels führen können. Sie ist speziell für das Heben, auch von rotierenden Lasten, konzipiert.

Merkmale:

- Graduierter Stahlring mit einem Drehbereich von 360°.
- Unter Last schwenkbar.
- Sichere Alternative zu den Ringmuttern C15 DIN 580.
- Drehmomentschlüssel-Adapter auf Anfrage erhältlich

... [Read more](#)

Material: Hochfester Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C


Standard: EN 1677-1

außer Klasse/WLL

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Ringschraube Codipro FE.SEB - Mit Innengewinde

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L max. mm	Gewicht (kg)
4215FESEBM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM10UP	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM12UP	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM20UP	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
4215FESEBM24UP	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
4215FESEBM30UP	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
4215FESEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3