



Aufhängekopf YOKE X-006 Güteklasse 10

Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Die flache Bauweise erleichtert das Einsetzen von Drahtseilkauschen in unsere Glieder. Geeignet für Omegaglieder.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit EN 1677-4

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Prüflast (kN)	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D	A	B	d	a (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
		mm	t	mm			m	m	m	m	m	m		
402100420410BD-19 + 2 DD+13		6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3	3
402100820410BD-22 + 2 DD+16		7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2	30
402101070410BD-28 + 2 DD+19		10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9	30
402101570410BD-32 + 2 DD+22		13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1	3
402102220410BD-36 + 2 DD+28		16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6	3
402104000410BD-50 + 2 DD+36		22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8	30

Blaupause

