

## Aufhängekopf YOKE X-006 Güteklasse 10

### Produktinformation



- Geschweißtes Hauptverbindungsmitglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Die flache Bauweise erleichtert das Einsetzen von Drahtseilkauschen in unsere Glieder. Geeignet für Omegaglieder.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit EN 1677-4

... [Read more](#)

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.


**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

## Aufhängekopf YOKE X-006 Güteklasse 10

### Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Gewicht (kg)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8