



## Aufhängekopf YOKE X-006 Gütekasse 10

### Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Die flache Bauweise erleichtert das Einsetzen von Drahtseilkauschen in unsere Glieder. Geeignet für Omegaglieder.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Gütekasse 8.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit EN 1677-4

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Gütekasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no. D	A	B	d a (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)	
						mm	mm	mm	mm	mm			
402100420410BD-19 + 2 DD+13		6	4,2	189	103		5			19 135 75 13	54	25 1,3	3
402100820410BD-22 + 2 DD+16		7-8	8,2	230	201		6			22 160 90 16	70	34 2,2	30
402101070410BD-28 + 2 DD+19		10	10,7	265	262		8			28 180 100 19	85	40 3,9	30
402101570410BD-32 + 2 DD+22		13	15,7	315	385		10			32 200 110 22	115	50 6,1	3
402102220410BD-36 + 2 DD+28		16	22,2	325	544		16			36 260 140 28	140	65 10,6	3
402104000410BD-50 + 2 DD+36		22	40	470	980		32			50 300 200 36	170	75 23,8	30

## Blaupause

