

## Aufhängekopf YOKE X-006L Güteklasse 10

---

### Produktinformation



- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

... [Read more](#)

---

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.


**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

## Aufhängekopf YOKE X-006L Güteklasse 10

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	DIN 15401NO	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Gewicht (kg)
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7